

GSM-Support ul. Dobrego Pasterza 102/5, 31-416 Krak<sup>1</sup>w  
mobile +48 608107455, NIP 8133358609 REGON: 181081334

[www.gsm-support.net](http://www.gsm-support.net)

## Adapter EasyConnect do kabli JAF/UFS/Mt-Box 2w1



**Adapter EasyConnect do kabli JAF/UFS/Mt-Box 2w1** to uniwersalny adapter mający na celu pomóc użytkownikom, którzy mają problemy z wprowadzeniem telefonu w Local Mode za pomocą kabli JAF, UFS lub MT-Box. Adapter jest uniwersalny - czyli nie ma znaczenia czy posiadasz MT-Box/GTi czy też JAF/UFS - dzięki temu, że posiada podwójne gniazdo RJ45 (8 pin dla JAF/UFS) oraz RJ48 (10 pin dla GTi/MT-Box) i kable 10 i 8 pinowe nie ma problemu z wprowadzeniem telefonu w Local Mode, co jest częstym przypadkiem przy fabrycznych kablach.

### **Zastosowanie:**

Umożliwia wprowadzenie telefonu w Local Mode, jeżeli na istniejącym kablu telefon się normalnie włącza zamiast przejść w Local mode. Adapter nie będzie funkcjonował poprawnie, jeżeli telefon po podłączeniu kabla i próbie włączenia "miga".

### **Możliwości:**

- umożliwić pracy na oryginalnych kablach GTi/MT-Box 10 pin i poprawne wejście telefonu w Local Mode przy zastosowaniu odpowiedniej korekcji rezystancji na szynie BSI (skoki wartości to 0,0K; 2,2K; 3,3K; 4,7K; 5,1K, 6,8K, 7,5K, 10K)
- umożliwić pracy na kablach JAF 7 pin i UFS oraz poprawne wejście telefonu w Local Mode przy zastosowaniu odpowiedniej korekcji rezystancji na szynie BSI (skoki wartości to 0,0K; 2,2K; 3,3K; 4,7K; 5,1K, 6,8K, 7,5K, 10K)

### **Specyfikacja:**

- gniazdo DIP switch do zmiany rezystancji na BSI w zakresach:
  - \* 0,0K
  - \* 2,2K
  - \* 3,3K
  - \* 4,7K
  - \* 5,1K
  - \* 6,8K
  - \* 7,5K
  - \* 10K
- gniazdo RJ48 10 pin i kabel RJ48 10 pin do obsługi telefonów wymagających TX2 line oraz VPP (nie uszkadza gniazda w MTBoxie !!!)
- gniazdo RJ45 8 pin i kabel 8 pin do obsługi typowych kabli UFS/JAF

### **Typowe schematy podłączeń adaptera EasyConnect:**

**Kabel GTi z dowolną wartością rezystora podłączany bezpośrednio do Boxa po zastosowaniu adaptera EasyConnect**

**Kabel UFS/JAF z dowolną wartością rezystora podłączany poprzez adapter MT-Box po zastosowaniu adaptera EasyConnect**



Kabel UFS/JAF z b $\acute{e}$ dn $\acute{y}$  warto $\acute{s}$ cia rezystora pod $\acute{n}$ czany do JAF'a po zastosowaniu adaptera EasyConnect

Kabel UFS/JAF z b $\acute{e}$ dn $\acute{y}$  warto $\acute{s}$ cia rezystora pod $\acute{n}$ czany do UFS'a po zastosowaniu adaptera EasyConnect

**Komplet zawiera:**

- adapter EasyConnect 2w1

**Kompatybilne urz $\acute{a}$ dzenia:**

- [Advance Turbo Flasher ATF NITRO z aktywacj \$\acute{a}\$  ATF Network](#)
- [JAF Box bez pkey](#)
- [MXBox HTI Thunder Full](#)

---

© 2022 www.gsm-support.net

Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do mo $\acute{z}$ liwych b $\acute{e}$ d $\acute{n}$  w w opisie produktu.

Prosimy o weryfikacj $\acute{e}$  z Pa $\acute{r}$ stwa strony, a w razie w $\acute{n}$ tliwo $\acute{s}$ ci o kontakt.

GSM-Support  
ul. Dobrego Pasterza 102/5  
31-416 Krak $\acute{o}$ w  
POLSKA  
tel. 608107455  
e-mail: sales@gsm-support.pl

